

Технические характеристики вариантов исполнения ДУТЖ

Обозначение	Датчик указателя температуры жидкости	Резьба на корпусе	Способ присоединения	Диапазон показаний датчика, °С / (Номинальное напряжение, В) Ток – 0,1 А	Сопротивление датчика, Ом	Температура срабатывания, °С / Температура возврата, °С
АДЮИ.405213.001	ДУТЖ	Коническая К 3/8" ГОСТ 6111-58	Штырь 01-6,3-00 ОСТ 37.003.032-88	40-120 /(12 или 24)	530-51	—
АДЮИ.405213.001-01	ДУТЖ-01		Винт В.М4-6gx8.58.016 ГОСТ 17473-80			
АДЮИ.405213.001-02	ДУТЖ-02		Штырь 01-6,3-00 ОСТ 37.003.032-88	40-120 /(12)	267-20	
АДЮИ.405213.001-03	ДУТЖ-05		Винт М4-6gx8.58.016 ГОСТ 17473-80	40-120 /(24)		
АДЮИ.453842.003	ДУТЖ-02М		Метрическая М16x1,5-6g	Колодка штыревая 501202 ОСТ 37.003.032-88	40-120 /(12)	
АДЮИ.453842.003-01	ДУТЖ-06М					
АДЮИ.453842.001	ДУТЖ-03	Коническая К 3/8" ГОСТ 6111-58	Разъем байонетный (аналог соединителя DIN-72585-1)	40-120 /(12 или 24)	530-51	+105+4 -3 / 92 min
АДЮИ.453842.001-01	ДУТЖ-04					+96+4 -3 / 83 min